Treppe nicht notwendig
HWSM1 Überhitt
vor Treppe

Einleitung Nr. 15
1,0x0,6oval mit
Rückschlagklappe
versehen

H12
Brücke Fr.-Naumann-Straße

Rampe ~~6%~~ 3,50%
Oberkante: ~~216,16 m~~ 216,20 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: ~~2,73 m~~ 2,83 m

Rampe ~~6%~~ 3,65%
Oberkante: 213,30 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: ~~4,37~~ 0,55 m

Abbruch der Garagen
und Schaffung von Parkplätzen

Treppenanlage mit Geländer
Mauerhöhe: 216,40 m
Höhenunterschied wasserseitig: 2,70 m
Höhenunterschied landseitig: 1,93 m
luftseitige Treppe mit Winkelstützen abfangen

Treppenanlage mit Geländer
Mauerhöhe: 216,70 m
Höhenunterschied wasserseitig: 2,57 m
Höhenunterschied landseitig: 1,97 m
luftseitige/wasserseitige Treppe mit Winkelstützen abfangen

Rampe ~~6%~~ 3,8%
Oberkante: ~~217,0 m~~ 217,42 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: ~~2,73 m~~ 1,84m

Rampe 10%
Oberkante: 215,97 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: 2,47 m

Böschungsanpassung durch
Steinsatz mit
Wasserbausteinen

Geländeanpassung

Sanierung, Erhöhung und falls
notwendig Teilersatz der
vorh. Stützmauer sowie
Verlängerung durch einen Anbau

Rampe ~~6%~~ 3,25% ~~mit Zwischenpodesten~~
Oberkante: ~~216,10 m~~ 217,17 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: ~~2,70 m~~ 2,14m

Rückbau Schlabsetzung
zwischen Brücke Mühlhäuser
Str. und Brücke
Kamillenstraße
(km T=490 - 9+290)

Einleitung Nr.28 DN300 mit
Rückschlagklappe versehen

Einleitung Nr.
27 DN400 mit
Rückschlagklappe versehen
und Verlegung des vorh.
Schachtwasserlaufes

Böschungsanpassung
mit
Wasserbausteinen

Pfad zur Kiesbank

Kiesbank mit Sitz-
möglichkeit und Pfad

Einleitung Nr.28 DN300 mit
Rückschlagklappe versehen

Einleitung Nr.16 verlegen und
mit Rückschlagklappe versehen

vorh. Böschungs-
sicherung
ist großteilig

Rampe 6% mit Zwischenpodesten
Oberkante: 217,10 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: 2,65 m

Rampe 2,3%
Oberkante: 216,40 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: 1,64 m

Rampe 10%
Oberkante: 216,40 m
Höhenunterschied zw.
Ober- und Unterkante: 0,77 m

Rampe 8%
Mauerhöhe: 216,40m
Höhenunterschied wasserseitig: 2,66 m
Höhenunterschied landseitig: 0,70 m

Treppenanlage mit Geländer
Mauerhöhe: 216,64 m
Höhenunterschied wasserseitig: 2,50 m
Höhenunterschied landseitig: 0,92 m
luftseitige Treppe mit Winkelstützen abfangen

Querbauwerk HÖ17
sh. Plan 502_1 und 502_2

HWSM M10_2
nicht notwendig

Flur 42

LEGENDE

Bestand

- Entwurfsvermessung und Gebäude
- 877 / 4 Flurstücksgrenze und -nummer
- Flurgrenze
- Gewässerachse
- km 6+338 Gewässer-Kilometrierung
- vorh. Baum

Aufschlüsse und Baugrunduntersuchungen

- Ng.Bs 4/2008 Grundwassermessstelle
- BK 32/1 Bohrung / Rammsondierung / Rammkernsondierung

Planung

- Baufeldgrenze
- HWS - Wand
- HWS - Wand mit Spundwand
- M7_M_5 Bauwerksnummer
- 0+014,00 Stationierung Bauwerk
- 215,78 / 214,08 / 1,2 m WSP bei HQ100 HWS-Anlagenhöhe / Höhe über Planungsgelände luftseitig
- Beton
- Unterhaltungsweg mit Rasenschotter
- Rad- und Unterhaltungsweg mit Asphalt
- Bankett
- Gehweg
- Parkflächen
- Rampen, mit Natursteinpflaster
- Böschung, Bestand
- Böschung, Planung
- Gewässersohle
- Grünfläche
- Kiesbank
- Geländeanpassung
- Baum fällen
- Hecke geplant
- Baum geplant
- Baum geplant Tektur
- geplanter Binnenentwässerungskanal

Böschungsfuß-/Böschungssicherung sowie Wegeführung:
Optimierung des Ausmaßes, der Anordnung und der Ausführung in Abhängigkeit von den örtlichen und hydraulischen Verhältnissen.



Der vorliegende Plan wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.

0 — 25 — 50 Meter

Impressum:

Herausgeber: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
Geobasisdaten:©Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 2010 Jede weitere Vervielfältigung, Verwendung für sonstige Zwecke oder Weitergabe an sonstige Dritte ist unzulässig.

Lagesystem: Landeskoordinatensystem PD 83 GK
Höhensystem: Landeshöhensystem DHHN 92 (m ü. NHN)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
5			
4			
3			
2			
1			

Entwurfsbearbeitung:

ICL Ingenieur GmbH
Dreimannsteiwiese 1 Freyerslebung
T. +49 361 6734-0
E. office@icl-ing.com

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	12.07.2019	ho.wich.o
gezeichnet:	12.07.2019	ch-o
geprüft:		ho.w

Genehmigungsplanung TEKTUR

Freistaat Thüringen — Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

Bauvorhaben: Hochwasserschutz Eisenach
Maßnahmenkomplex III

Plan-Nr.: TE1-208
Blatt-Nr.: 1
Reg. Nr.: X

Gewässer: Hörsel und Nesse
Fluß-km: Hörsel km 6+438 bis km 10+033,
Nesse km 0+000 bis km 0+410

Planinhalt: Lageplan Abschnitt Grabental
Bereich Gabental / Stolzenhalle
von km ca.8+670 bis ca. 9+263
Maßstab: 1: 500

Planfreigabe: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Göschwitzer Str. 41
07745 Jena

Jena, den 12.07.2019 i. A.